嘉陵®

专业级 变频发电电焊机系列

Professional Grade Inverter Generator Welder



行业领先 Industry Leading

专业级 Industrial Grade

独家专利 Exclusive Patented Technology

为全球用户提供 **环保、高效、稳定** 的产品和便携设备

SUPPLYING THE WORLD WITH ECO-FRIENDLY, EFFICIENT, RELIABLE PRODUCTS AND CONVENIENT EQUIPMENT.

发电优势 ADVANTAGES OF THE POWER GENERATION UNIT



额定功率 **4.5kW**

凸包点火 **200W**

电焊优势 ADVANTAGES OF THE WELDING UNIT



散热风扇 **8000/min**

防水等级 **IPX4**



发电主要参数	GENERATOR
额定功率 Rated Power	4.5kW
最大功率 Max. Power	5.0kW
输出电压 Output Voltage	220V/230V/240V
频率 Frequency	50/60Hz
发动机排量 Engine Displacement	240CC
油箱容积 Fuel Tank Capacity	14L
机油容量 Oil Capacity	0.6L
外形尺寸 Overall Dimension	540*445*550mm

电焊主要参数	WELDING
空载电压 Open-circuit Voltage	75V
额定焊接电流 Rated Welding Current	160A
适用焊条直径 Applicable Electrode Diameter	酸性焊条φ4.0mm 碱性焊条φ3.2mm
电流调节范围 Current Adjustment Range	0-160A
电流调节精度 Current Adjustment Precision	≤1
启动方式 Starting Method	手拉启动 R
相数 Phase	1
40尺高柜装箱量 40HQ Container Loading Qty	440

产品	主要设计特点
电焊控制	独立焊接电压表，实时显示焊接电弧电压
	实时显示电流大小，控制熔深和穿透力
	预设焊接电流旋钮，可选手焊、推力、引弧、防粘
	彩色液晶屏显示预设焊接电流和焊接方式
	350A欧式焊接快速输出接头
发电系统	发动机电源开关
	一键恢复按钮
	断路保护器
	240ml排量球形燃烧室高功率动力
	凸包点火
电焊箱	逆变焊接输出，真实焊接电流160A、焊接负载持续率100%
	电焊箱具有IPX4防水等级（稳定防中雨等级）
	8000r/min散热风扇
	焊接效率≥92%

优 势

- 把控焊接质量
- 看表读数，不靠手感，提高准确率
- 电流调节精度1A、根据作业需求自主选择焊接方式
- 直观掌握焊接作业状态
- 大于行业160-200A输出接头，满足高强度焊接作业安全
- 控制整机启停
- 过载，过热，短路，漏电跳闸，手动一键恢复安全重启
- 电源保护，也可以切断发电电源，仅保留电焊作业
- 确保额定输出功率4.5kW，最大5kW
- 功率大于漏磁点火200W
- 防过热烧机，持续焊接作业时间长，焊接质量高
- 确保雨天户外焊接作业安全和不受影响
- 确保电焊箱温升受控，大幅度提升焊接作业的稳定性和可靠性
- 提升焊接速度，连续焊接作业能力强。节省耗材和人工成本