TRMAX® POWERED by HONDA

正宗嘉陵 · 不可复制



HONDA
动力来自原装本田

E 系列本田动力产品

GENERATOR SERIES EQUIPPED
WITH GENUINE
HONDA POWER ENGINES



EB4000i
额定功率：3.2kW　额定电流：13.9A
最大功率：3.5kW　频　率：50Hz
额定电压：230V



EG6500EL
额定功率：5.0kW　额定电流：21.7A
最大功率：5.5kW　频　率：50Hz
额定电压：230V



EG10000ETS
额定功率：7.3/7.5kW　额定电流：31.7/13.5A
最大功率：7.8/8.0kW　频　率：50Hz
额定电压：230/400V

为全球用户提供　环保、高效、稳定　的产品和便携设备
SUPPLYING THE WORLD WITH ECO-FRIENDLY, EFFICIENT, RELIABLE PRODUCTS AND CONVENIENT EQUIPMENT.

E系列本田动力汽油发电机组



HONDA经典核心动力，兼具强劲输出与耐久性，
为各种场景提供坚实后盾。
HONDA's classic core power combines robust performance with durability, providing a reliable foundation for all scenarios.

型号	产品参数	EB4000i 开架变频	EL2500CX	EL3600CX
产品实物	实拍图片			
发动机	发动机型号 Engine Pecifications	Honda GP200	Honda GP160/GX160	Honda GP200
	发动机型式 Engine type	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4
	缸径*行程 Bore*Stroke	68*54mm	68*45mm	68*54mm
	排量 Displacement	196ml	163ml	196ml
	机油容量 Oil capacity	0.6L	0.6L	0.6L
发电机	额定频率 Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz
	额定电压 Rated Voltage	230V	230V	230V
	额定电流 Rated current	13.9A	8.7A	12.2A
	额定功率 Rated Power	3.2kw	2.0kw	2.8kw
	最大功率 Max Power	3.5Kw	2.2Kw	3.0Kw
	功率因数 Power factor	1	1	1
	启动系统 Starting system	手启动 R	手启动 R	手启动 R
	油箱容积 Fuel tank capacity	14.5L	14.5L	14.5L
	满载运转时 Full load continuum running time	7.5h	9.0h	8.5h
	半载运转时 1/2 load continuum running time	10.0h	12.0h	12.0h
	噪音(7m) Noise(7m)	≤68dB	≤67dB	≤67dB
整备质量	尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H)	520X427X536mm	595*430*445mm	595*430*445mm
	净重 Net weight	34.0kg	43.0kg	44.0kg

型号	产品参数	EG6500XL　EG6500EL	EG6500ETS	EG10000ETS
产品实物	实拍图片			
发动机	发动机型号 Engine Pecifications	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX430T
	发动机型式 Engine type	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4
	缸径*行程 Bore*Stroke	88*64mm	88*64mm	88*70mm
	排量 Displacement	389ml	389ml	425ml
	机油容量 Oil capacity	1.1L	1.1L	1.1L
发电机	额定频率 Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz
	额定电压 Rated Voltage	230V	230/400V	230/400V
	额定电流 Rated current	21.7A	21.7/7.3A	31.7/13.5A
	额定功率 Rated Power	5.0kw	5.0kw	7.3/7.5kw
	最大功率 Max Power	5.5Kw	5.5Kw	7.8/8.0Kw
	功率因数 Power factor	1	1/0.8	1/0.8
	启动系统 Starting system	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E
	油箱容积 Fuel tank capacity	40.0L	40.0L	40.0L
	满载运转时 Full load continuum running time	13.0h	13.0h	9.0h
	半载运转时 1/2 load continuum running time	17.0h	17.0h	13.0h
	噪音(7m) Noise(7m)	≤71dB	≤71dB	≤73dB
整备质量	尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H)	697×516×628mm	697×516×628mm	697×516×628mm
	净重 Net weight	76.6/82.0kg	83.0kg	92.5kg