嘉陵

正宗嘉陵 · 不可复制

汽油工频发电机组系列

GASOLINE INDUSTRIAL FREQUENCY POWER GENERATION UNIT SERIES PRODUCTS

JIALING



汽油工频发电机组

JH3000ETS SIDE

额定功率：8.5/9.0kW　额定电流：36.9/16.2A
最大功率：9.3/9.8kW　频　率：50Hz
额定电压：230/400V

汽油工频发电机组

JH6500 SIDE

额定功率：5.0kW　额定电流：21.7A
最大功率：5.8kW　频　率：50Hz
额定电压：230V

汽油工频发电机组

JH3500 SIDE

额定功率：2.8kW　额定电流：12.1A
最大功率：3.3kW　频　率：50Hz
额定电压：230V



强劲动力 Boasting powerful performance

稳定输出 Stable output current





全铜电机 High quality motor

型号	产品参数	JH3500 SIDE / JH3500E SIDE	JH6500 SIDE / JH6500E SIDE	JH8500 SIDE / JH8500E SIDE
产品实物	实拍图片			
发动机	发动机型号 Engine Pecifications	JH212V　JH212VE	JH420V　JH420VE	JH420V　JH420VE
	发动机型式 Engine type	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4
	缸径*行程 Bore*Stroke	70*55mm	90*66mm	90*66mm
	排量 Displacement	211ml	420ml	420ml
	机油容量 Oil capacity	0.6L	1.1L	1.1L
发电机	额定频率 Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz
	额定电压 Rated Voltage	230V	230V	230V
	额定电流 Rated current	12.1A	21.7A	28.2A
	额定功率 Rated Power	2.8kw	5.0kw	6.5kw
	最大功率 Max Power	3.3Kw	5.8Kw	7.0Kw
	功率因数 Power factor	1	1	1
	启动系统 Starting system	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E
	油箱容积 Fuel tank capacity	18.0L	30.0L	30.0L
	满载运行时间 Full load continuum running time	9.0h	9.5h	9.0h
	半载运行时间 1/2 load continuum running time	13.0h	13.5h	13.0h
	噪音(7m) Noise(7m)	≤67dB	≤69dB	≤71dB
整备质量	尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H)	450×590×495mm	515×695×595mm	515×695×595mm
	净重 Net weight	43.7/48.6kg	72.0/77.4kg	76.1/81.5kg

型号	产品型号	JH8500ETS SIDE	JH12000E SIDE	JH12000ES SIDE	JH12000ETS SIDE	JH13000ETS SIDE
产品实物	产品实物					
发动机	发动机型号 Engine Pecifications	JH420VE	JH500VE	JH500VE	JH500VE	JH500VGE
	发动机型式 Engine type	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4
	缸径*行程 Bore*Stroke	90*66mm	94*72mm	94*72mm	94*72mm	94*72mm
	排量 Displacement	420ml	499.7ml	499.7ml	499.7ml	499.7ml
	机油容量 Oil capacity	1.1L	1.2L	1.2L	1.2L	1.3L
发电机	额定频率 Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
	额定电压 Rated Voltage	230/400V	230V	400V	230/400V	230/400V
	额定电流 Rated current	26.9/11.7A	36.1A	14.9A	34.7/15.3A	36.9/16.2A
	额定功率 Rated Power	6.2/6.5kw	8.3kw	8.3kw	8.0/8.5kw	8.5/9.0kw
	最大功率 Max Power	7.0/7.3Kw	8.8Kw	8.8Kw	8.6/9.1Kw	9.3/9.8Kw
	功率因数 Power factor	1/0.8	1	1	1/0.8	1/0.8
	启动系统 Starting system	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E
	油箱容积 Fuel tank capacity	30.0L	30.0L	30.0L	30.0L	30.0L
	满载运行时间 Full load continuum running time	9.0h	7.0h	7.0h	7.0h	6.0h
	半载运行时间 1/2 load continuum running time	13.0h	10.0h	10.0h	10.0h	9.0h
	噪音(7m) Noise(7m)	≤71dB	≤76dB	≤76dB	≤76dB	≤78dB
整备质量	尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H)	515×695×595mm	515×695×595mm	515×695×595mm	515×695×595mm	515×695×595mm
	净重 Net weight	84.1kg	92.0kg	92.0kg	92.8kg	94.9kg