TRMAX®
POWERED by HONDA

正宗嘉陵 · 不可复制



HONDA
动力来自原装本田

T 系列本田动力产品

GENERATOR SERIES EQUIPPED
WITH GENUINE
HONDA POWER ENGINES



TG6500EL

额定功率：5.0kW　额定电流：21.7A
最大功率：5.8kW　频　率：50Hz
额定电压：230V



TGI4000E

额定功率：11.0kW　额定电流：47.8A
最大功率：12.0kW　频　率：50Hz
额定电压：230V



TGS6500E

额定功率：5.0kW　额定电流：21.7A
最大功率：5.5kW　频　率：50Hz
额定电压：230V

为全球用户提供　环保、高效、稳定　的产品和便携设备
SUPPLYING THE WORLD WITH ECO-FRIENDLY, EFFICIENT, RELIABLE PRODUCTS AND CONVENIENT EQUIPMENT.

T系列本田动力汽油发电机组



HONDA经典核心动力，兼具强劲输出与耐久性，
为各种场景提供坚实后盾。

HONDA's classic core power combines robust performance with durability, providing a reliable foundation for all scenarios.

型号	产品参数	TG3600XL TG3600EL	TG6500XL TG6500EL	TG8000ETS	TG12000E	TG12000ETS
产品实物	实拍图片					
发动机	发动机型号 Engine Pacifications	Honda GP200	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX630	Honda GX630
	发动机型式 Engine type	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	双缸，四冲程(OHV) T,4	双缸，四冲程(OHV) T,4
	缸径*行程 Bore*Stoke	68*54mm	88*64mm	88*64mm	2*78*72mm	2*78*72mm
	排量 Displacement	196ml	389ml	389ml	688ml	688ml
	机油容量 Oil capacity	0.6L	1.1L	1.1L	1.9L	1.9L
发电机	额定频率 Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
	额定电压 Rated Voltage	230V	230V	230/400V	230V	230/400V
	额定电流 Rated current	12.1A	21.7A	26.1/11.7A	43.5A	43.5/19.8A
	额定功率 Rated Power	2.8kw	5.0kw	6.0/6.5kw	10.0kw	10.0/11.0kw
	最大功率 Max Power	3.3Kw	5.8Kw	7.0/7.3Kw	11.0Kw	11.0/12.0Kw
	功率因数 Power factor	1	1	1	1	1/0.8
	启动系统 Starting system	手启动/电启动 R/E	手启动 /电启动 R/E	手启动 /电启动 R/E	电启动 E	电启动 E
	油箱容积 Fuel tank capacity	18.0L	30.0L	30.0L	40.0L	40.0L
	额定时间 full load continuous running time	9.5h	10.0h	8.0h	7.0h	7.0h
	怠速时间 Full load continuous running time	12.5h	14.0h	11.6h	12.0h	12.0h
	噪音(7m) Noise(7m)	≤67dB	≤71dB	≤71dB	≤73dB	≤73dB
整备质量	尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H)	450×590×495mm	515×695×595mm	515×695×595mm	950×620×700mm	950×620×700mm
	净重 Net weight	46.0/49.9kg	74.6/80.0kg	86.8kg	188.0kg	188.0kg

型号	产品参数	TG14000E	TG14000ETS	TGS6500E	TGS14000ETS
产品实物	实拍图片				
发动机	发动机型号 Engine Pacifications	Honda GX690	Honda GX690	Honda GX390	Honda GX690
	发动机型式 Engine type	双缸，四冲程(OHV) T,4	双缸，四冲程(OHV) T,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	双缸，四冲程(OHV) T,4
	缸径*行程 Bore*Stoke	2*78*72mm	2*78*72mm	88*64mm	2*78*72mm
	排量 Displacement	688ml	688ml	389ml	688ml
	机油容量 Oil capacity	1.9L	1.9L	1.1L	1.9L
发电机	额定频率 Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
	额定电压 Rated Voltage	230V	230/400V	230V	230/400V
	额定电流 Rated current	47.8A	47.8/21.6A	21.7A	43.5/19.8A
	额定功率 Rated Power	11.0kw	11.0/12.0kw	5.0kw	10.0/11.0kw
	最大功率 Max Power	12.0Kw	12.0/13.0Kw	5.5Kw	11.0/12.0Kw
	功率因数 Power factor	1	1/0.8	1	1/0.8
	启动系统 Starting system	电启动 E	电启动 E	电启动 E	电启动 E
	油箱容积 Fuel tank capacity	40.0L	40.0L	25.0L	40.0L
	额定时间 full load continuous running time	6.5h	6.5h	6.5h	6.5h
	怠速时间 Full load continuous running time	11.0h	11.0h	11.0h	11.0h
	噪音(7m) Noise(7m)	≤74dB	≤74dB	≤70dB	≤65dB
整备质量	尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H)	950×620×700mm	950×620×700mm	875×575×790mm(含轮)	1140×655×995mm(含轮)
	净重 Net weight	188.0kg	188.0kg	140.0kg	228.0kg