TRANX®

POWERED by HONDA

正宗嘉陵 · 不可复制



HONDA

动力来自原装本田

W 系列本田动力水泵

GENERATOR SERIES EQUIPPED
WITH GENUINE
HONDA POWER ENGINES



WH50-GP200

定点扬程：20m　进/出水口径：50mm
最大扬程：30m　吸　程：5~7m
定点流量：25m³/h



WP100-GX390

定点扬程：30m　进/出水口径：100mm
最大扬程：35m　吸　程：5~7m
定点流量：85m³/h



WP150-GX390

定点扬程：15m　进/出水口径：150mm
最大扬程：20m　吸　程：5~7m
定点流量：120m³/h

为全球用户提供　环保、高效、稳定　的产品和便携设备

SUPPLYING THE WORLD WITH ECO-FRIENDLY, EFFICIENT, RELIABLE PRODUCTS AND CONVENIENT EQUIPMENT.

W系列本田动力汽油机水泵



HONDA经典核心动力，兼具强劲输出与耐久性，
为各种场景提供坚实后盾。

HONDA's classic core power combines robust performance with durability, providing a reliable foundation for all scenarios.

型号	产品参数	WP50	WP80	WH50	WP100-GP200
产品实物	实拍图片				
发动机	发动机型号 Engine Model	Honda GP160	Honda GP160	Honda GP200	Honda GP200
	发动机型式 Engine Type	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4
	缸径*行程 Bore × Stroke	68*45mm	68*45mm	68*54mm	68*54mm
	排量 Displacement	163ml	163ml	196ml	196ml
	机油容量 Oil Capacity	0.58L	0.58L	0.6L	0.6L
水泵	油箱容积 Fuel Tank Capacity	3.0L	3.0L	3.0L	3.0L
	额定功率 Rated Power	3.05kw	3.05kw	3.7kw	3.7kw
	启动系统 Starting System	手启动 R	手启动 R	手启动 R	手启动 R
	进/出口径 Inlet/Outlet Diameter	50mm	80mm	50mm	100mm
	吸程 Suction Lift	5~7m	5~7m	5~7m	5~7m
	定点扬程 Rated Head	20m	17m	75m	20m
	最大扬程 Max.Total Head	30m	30m	80m	30m
	定点流量 Rated Flow	25m³/h	30m³/h	18m³/h	60m³/h
	最大流量 Max.Flow Capacity	30m³/h	50m³/h	20m³/h	80m³/h
	自吸时间 Self-priming Time	≤120 /'s	≤120 /'s	≤180 /'s	≤180 /'s
整备质量	尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H)	495*445*455 mm	520*445*470 mm	500×420×440 mm	570×425×520 mm
	净重 Net Weight	23.0kg	24.0kg	25.7kg	31.0kg

型号	产品参数	WP100-GX270	WP100-GX390	WT100[排涝泵]	WP150 WP150E	WT150[排涝泵]
产品实物	实拍图片					
发动机	发动机型号 Engine Model	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX690
	发动机型式 Engine Type	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	双缸，四冲程(OHV) S,4
	缸径*行程 Bore × Stroke	77*58mm	88*64mm	88*64mm	88*64mm	2*78*72mm
	排量 Displacement	270ml	389ml	389ml	389ml	688ml
	机油容量 Oil Capacity	1.1L	1.1L	1.1L	1.1L	1.9L
水泵	油箱容积 Fuel Tank Capacity	6.0L	6.0L	6.5L	6.5L	40.0L
	额定功率 Rated Power	5.1kw	7.0kw	7.0kw	7.0kw	13.0kw
	启动系统 Starting System	手启动 R	手启动 R	手启动 R	手启动/ 电启动 R	电启动 R
	进/出口径 Inlet/Outlet Diameter	100mm	100mm	100mm	150mm	150mm/通过固体物38mm
	吸程 Suction Lift	5~7m	5~7m	5~7m	6~8m	0~3m
	定点扬程 Rated Head	30m	30m	28m	15m	13m
	最大扬程 Max.Total Head	35m	35m	30m	20m	27m
	定点流量 Rated Flow	85m³/h	85m³/h	120m³/h	120m³/h	130m³/h
	最大流量 Max.Flow Capacity	96m³/h	96m³/h	130m³/h	140m³/h	200m³/h
	自吸时间 Self-priming Time	≤180 /'s	≤180 /'s	≤180 /'s	≤240/'s	≤180 /'s
整备质量	尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H)	635×505×580 mm	635×505×580 mm	730×520×675 mm(含轮)	730×520×675 mm(含轮)	890×802×692 mm(含轮)
	净重 Net Weight	40.0kg	48.0kg	74.0kg(含轮)	74.0kg(含轮)/ 77.0kg	140.0kg(含轮)