嘉陵®

正宗嘉陵 · 不可复制

变频发电机组系列

INVERTER GENERATOR SET

强劲动力
Boasting powerful performance

稳定输出
Stable output current

品质保障
Quality Assurance



为全球用户提供 环保、高效、稳定 的产品和便携设备
SUPPLYING THE WORLD WITH ECO-FRIENDLY, EFFICIENT, RELIABLE PRODUCTS AND CONVENIENT EQUIPMENT

变频发电机组系列

强劲动力 / 稳定输出 / 品质保障

Classic core power combines robust performance with durability, providing a reliable foundation for all scenarios.



型号	产品参数	JH4000i	JH5500i	JH6500i	EB4000i
产品实物	实拍图片				
发动机	发动机型号 Engine Pecifications	JH212i	JH230i	JH245i	Honda GP200
	发动机型式 Engine type	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4
	缸径*行程 Bore*Stroke	70*55mm	70*58mm	72*55mm	68*54mm
	排量 Displacement	211ml	223ml	224.6ml	196ml
	机油容量 Oil capacity	0.6L	0.6L	0.6L	0.6L
发电机	额定频率 Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
	额定电压 Rated Voltage	230V	230V	230V	230V
	额定电流 Rated current	13.9A	19.5A	22.6A	13.9A
	额定功率 Rated Power	3.2kw	4.5kw	5.2kw	3.2kw
	最大功率 Max Power	3.5Kw	5.0Kw	5.5Kw	3.5Kw
	功率因数 Power factor	1	1	1	1
	启动系统 Starting system	手启动 R	手启动 R	手启动 R	手启动 R
	油箱容积 Fuel tank capacity	8.0L	8.0L	13.0L	14.5L
	满载运行时 Full load continuum running time	4.5h	3.5h	5.5h	7.5h
	半载运行时 1/2 load continuum running time	7.5h	6.0h	7.5h	10.0h
	噪音(7m) Noise(7m)	≤72dB	≤74dB	≤75dB	≤68dB
整备质量	尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H)	500×400×460mm	500×400×460mm	520X427X536mm	520X427X536mm
	净重 Net weight	27.8kg	29.4kg	34.2kg	34.0kg

型号	产品参数	JH3600Si/JH3600SiE	JHR6500Sie	JHR10000Sie	JHR11000Sie	JHR12000Sie
产品实物	实拍图片					
发动机	发动机型号 Engine Pecifications	JH160i	JH225i	JH420i	JH500Vi	JH500Vi
	发动机型式 Engine type	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4	单缸，四冲程(OHV) S,4
	缸径*行程 Bore*Stroke	66*46mm	68.5*61mm	90*66mm	94*72mm	94*72mm
	排量 Displacement	157.3ml	225ml	420ml	500ml	500ml
	机油容量 Oil capacity	0.35L	0.6L	1.1L	1.2L	1.2L
发电机	额定频率 Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
	额定电压 Rated Voltage	230V	230V	230V	230V	230V
	额定电流 Rated current	14.3A	21.7A	29.6A	34.7A	39.1A
	额定功率 Rated Power	3.3kw	5.0kw	6.8kw	8.0kw	9.0kw
	最大功率 Max Power	3.6Kw	5.5Kw	7.5Kw	8.5Kw	9.5Kw
	功率因数 Power factor	1	1	1	1	1
	启动系统 Starting system	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E	手启动/电启动 R/E
	油箱容积 Fuel tank capacity	7.3L	12.5L	22L	29.8L	29.8L
	满载运行时 Full load continuum running time	3.0h	5.0h	6.0h	6.0h	6.0h
	半载运行时 1/2 load continuum running time	6.0h	8.5h	8.0h	10.0h	10.0h
	噪音(7m) Noise(7m)	≤60dB	≤76dB	≤58dB	≤70dB	≤71dB
整备质量	尺寸(长*宽*高) Dimensions (L*W*H)	524×310×47mm	592×405×560mm	870×726×685mm	840×640×710mm	840×640×710mm
	净重 Net weight	22.5kg/23.0kg	46.0kg	86.0kg	107.0kg	107.0kg