嘉陵®

正宗嘉陵 · 不可复制

风冷 柴油发电机系列

Air-Cooled
Diesel Generator Set



柴油工频发电机组

JYD10000ETS-L

额定功率：7.5kVA　　额定电流：26/10.8A
最大功率：8.1kVA　　频　　率：50Hz
额定电压：230/400V

柴油变频发电机组

JYD12000ETS-i

额定功率：9.8kVA　　额定电流：34.0/14.1A
最大功率：10.4kVA　　频　　率：50Hz
额定电压：230/400V

为全球用户提供 环保、高效、稳定 的产品和便携设备

SUPPLYING THE WORLD WITH ECO-FRIENDLY, EFFICIENT, RELIABLE PRODUCTS AND CONVENIENT EQUIPMENT.

风冷柴油工频发电机组

型号	产品参数	JYD10000ETS-L	JYD12000ETS-L	JYD13000ETS-L
产品实物	实拍图片			
发动机	型号 Model	JYD192F	JYD195F	JYD1100F
	发动机型式 Engine Type	四冲程/单缸/风冷 4/S/A	四冲程/单缸/风冷 4/S/A	四冲程/单缸/风冷 4/S/A
	缸径×行程 Bore × Stroke	92mm*75mm	95mm*75mm	100mm*85mm
	排量 Displacement	498ml	532ml	667ml
	燃油 Fuel	柴油 Diesel	柴油 Diesel	柴油 Diesel
	额定功率 Rated Power	8.2/3600kW	9.2/3600kW	10.2/3600kW
	润滑油牌号 Lubricant Oil Grade	CD级以上 CD Grade & above	CD级以上 CD Grade & above	CD级以上 CD Grade & above
	润滑油容积 Lubricant Oil Capacity	1.65L	1.65L	2L
发电机	额定功率 Rated Power	7.5KVA	8.5KVA	10.6KVA
	最大功率 Max. Power	8.1KVA	10KVA	11.3KVA
	功率因数 Power Factor	0.8	0.8	0.8
	额定频率 Rated Frequency	50Hz	50Hz	50Hz
	额定电压 Rated Voltage	230V/400V	230V/400V	230V/400V
	额定电流 Rated Current	26/10.8A	30/12.3A	37/15.3A
	油箱容积 Fuel Tank Capacity	15L	15L	22L
	燃油消耗量 Fuel Consumption	<275g/Kwh	<275g/Kwh	<275g/Kwh
	持续工作时间 Continuous Working Time	5.5h	5.5h	5.5h
	产品噪音(7m) Noise Level	85	85	85
	启动方式 Starting Method	回弹式绳索起动或电起动 R/E	回弹式绳索起动或电起动 R/E	电起动 E
	电池蓄电量 Battery Discharge Capacity	32AH	32AH	36AH
	电机防护等级 Motor Protection Class	IP21	IP21	IP21
	机架管径 Frame Pipe Diameter	30Φ	30Φ	40Φ
整备质量	产品净重 Product Net Weight	125Kg	128Kg	145Kg
	包装外型尺寸 Packing Overall Dimension	740*500*635mm	740*500*635mm	775*520*745mm

风冷柴油变频发电机组

型号	产品参数	JYD4000E-i 3KW内置 单相	JYD6700E-i 5KW内置 单相	JYD10000ETS-i 7KW内置 等功率	JYD12000ETS-i 8KW外置 等功率	JYD14000ETS-i 11KW外置 等功率
产品实物	实拍图片					
发动机	发动机型号 Engine Model	JYD178F	JYD186F	JYD195F	JYD195F	JYD1105F
	缸径行程 Bore × Stroke	78*62mm	86*72mm	95*75mm	95*75mm	105*88mm
	排量 Displacement	296cc	418cc	532cc	532cc	762cc
	动力类型 Power Type	单缸,立式,四冲程,风冷 S,V,4,A	单缸,立式,四冲程,风冷 S,V,4,A	单缸,立式,四冲程,风冷 S,V,4,A	单缸,立式,四冲程,风冷 S,V,4,A	单缸,立式,四冲程,风冷 S,V,4,A
	机油容积 Oil Capacity	1.1L	1.65L	1.65L	1.65L	1.65L
发电机	额定功率 Rated Output Power	2.8kVA	4.6kVA	8.4kVA	9.8kVA	13.1kVA
	最大功率 Max Output Power	3.1kVA	5.1kVA	9.0kVA	10.4kVA	13.8kVA
	额定电压 Rated Voltage	230V	230V	230V/400V	230V/400V	230V/400V
	频率 Frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
	额定电流 Rated Current	12.2A	20.0A	29.1/12.0A	34.0/14.1A	45.6/18.9A
	相数 Phase	单相 S	单相 S	单三相等功率 S&T Balanced Power	单三相等功率 S&T Balanced Power	单三相等功率 S&T Balanced Power
	功率因素 Power Factor	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8
	启动方式 Starting Method	电启动 E	电启动 E	电启动 E	电启动 E	电启动 E
	燃油箱容积 Fuel Tank Capacity	3.5L	15L	15L	25L	25L
	电压调节 Voltage Regulation	逆变 Inverter	逆变 Inverter	逆变 Inverter	逆变 Inverter	逆变 Inverter
	波形畸变 Total Harmonic Distortion (THD)	≤3%	≤3%	≤3%	≤3%	≤3%
	噪音 Noise Level	85dBA	85dBA	85dBA	85dBA	85dBA
	电池 Battery	12V-21A	12V-21A	12V-21A	12V-32A	12V-36A
整备质量	净重/毛重 Net Weight / Gross Weight	54/55.5kg	76/83kg	81/90kg	97/110kg	119/135kg
	包装外型尺寸 Packing Overall Dimension	540*490*570mm	565*525*765mm	565*525*765mm	705*580*820mm	700*655*895mm