嘉陵®

越崎岖 · 越从容

全地形车辆系列

ROUGHER TERRAIN
CALMER RIDE

70km/h
最大时速 MAXIMUM SPEED

963cc
排量 DISPLACEMENT

4x4
驱动形式 DRIVE TYPE



JL1000U UTV

NON-ROAD VEHICLE PRODUCTS

型号	JL1000U
发动机型式	V 型双缸、四冲程、水冷、8 气门、顶置凸轮轴
缸径 × 行程	91mm×74mm×2
排量	963CC
压缩比	10.6:1
最大功率	59kW/7000rpm
最大扭矩	82N·m/6200rpm
最低空载稳定转速（怠速）	1300±100rpm
最低燃油消耗率 (g/kW · h)	≤340
启动方式	电启动
火花塞及间隙	DCPR8E (NGK)/(0.8mm-0.9mm)
供油方式	电子燃油喷射
变速方式	CVT 无级变速 (0.77-2.88)
换挡顺序	手动 H-L-N-R-P
机油及容量	SAE 10W-40 / SAE 5W-40 / SAE15W-40 (2.6L)
油箱容量 (L)	30
前 / 后悬架结构型式	双 A 臂独立悬架
前 / 后悬架行程 (mm)	200
燃油	92# 汽油
驱动型式	4×4 四轮轴驱动
转向方式	履带式转向（原厂术语保留，行业表格原样复用）
乘员人数（含驾驶员）	3 人
整备质量 (kg)	≤780
装载质量 (kg)	≥650
最大牵引载荷 (kg)	1134
最大牵引支架载荷 (kg)	45
外形尺寸 (mm)	3200*1780*1980
轴距 (mm)	2050±20
轮距 (mm)	1370±20
最高车速 (km/h)	≥70
最大爬坡度 (%)	40
离地间隙 (mm)	300（后部 310）
最小转弯直径 (m)	≤9
工作环境温度 (℃)	-20~+45

Model	JL1000U
Engine type	V-twin, 4-stroke, water-cooled, 8 valves, overhead camshaft
Cylinder diameter × stroke	91mm×74mm×2
Displacement	963CC
Compression ratio	10.6:1
Maximum power	559kW/7000rpm
Maximum torque	82N·m/6200rpm
Minimum no-load stable speed (idle)	1300±100rpm
Minimum fuel consumption rate (g/kW·h)	≤340
Starting method	Electric start
Spark plug and gap	DCPR8E (NGK)/(0.8mm-0.9mm)
Fuel supply method	Electronic fuel injection
Speed change type	CVT stepless speed change (0.77-2.88)
Shifting/sequence	Manual H-L-N-R-P
Engine oil and capacity	SAE 10W-40 / SAE 5W-40 / SAE15W-40 (2.6L)
Fuel tank capacity (L)	30
Front/rear suspension structure type	Double A independent suspension
Front/rear suspension travel	200
Fuel	92# Gasoline
Drive type	4×4 wheel axle drive
Steering method	Track steering
Number of passengers	3 people (including driver)
Curb weight (kg)	≤780
Loading weight (kg)	≥650
Maximum towing load (kg)	1134
Maximum towing bracket load (kg)	45
Production Dimension(mm)	3200*1780*1980
Wheelbase(mm)	2050±20
Track(mm)	1370±20
Maximum speed (km/h)	≥70
Maximum climbing grade (%)	40
Ground clearance (mm)	300 (Rear 310)
Minimum turning diameter (m)	≤9
Operating environment temperature (℃)	-20 ~ +45

嘉陵®

越崎岖 · 越从容

全地形车辆系列

ROUGHER TERRAIN
CALMER RIDE



ATV 系列

NON-ROAD VEHICLE PRODUCTS

型号 Model	JL250	JL320	JL400	JL450	JL620
机型类型 Type	单缸，四冲程，水冷Single-cylinder,4-stroke,Water cooling				
换挡方式 Gear	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R	H-L-N-R
排量 Displacement	246cc	287cc	350cc	393cc	580cc
最大输出功率 Max. Power Output	12.5kW/5500 rpm	17kW/6800rpm	45HP/6500rpm	20.5kW/5500rpm	33kW/6500rpm
最大扭矩 Max. Torque	22.5N·m/4500 rpm	28N·m/5500rpm	51N·m/6000rpm	34.5N·m/4500rpm	51N·m/6000rpm
怠速转速 Idling speed	1500±150rpm	1500±150rpm	1800rpm	1800rpm	15×100rpm
最高车速 V-Max	65km/h	≥80km/h	75km/h	80km/h	≥80km/h
机油容量 Oil Capacity	1.8L	1600ml	1.8L	1.8L	2900ml
油箱容量 Fuel Tank Capacity	11L	14L	22L	13L	22L
燃油供给方式 FUEL INJECTION	化油器 Carburetor	化油器 / 电喷 Carburetor/EFI	电喷 EFI	电喷 EFI	电喷 EFI
启动方式 Starter	电动 Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
蓄电池容量 Battery Capacity	12V 14AH	12V 14AH	12V 20AH	12V 20AH	12V32AH
传动方式 Transmission Type	轴传动 Shaft drive	Shaft drive	Shaft drive	Shaft drive	Shaft drive
前后传动比 Drive ratio Front	9/35	5.02	9/33	9/33	11/3
主减速比 Drive ratio Rear	/	5.04/3.56	9/33	9/33	11/3
外形尺寸（长×宽×高）Dimensions	1880×1030×1240mm	2050×1100×1260mm	2235×1180×1390mm	2120×1160×1445mm	2235×1180×1390mm
轴距 Wheelbase	1200mm	1250mm	1350mm	1350mm	1480mm
座高 Seat Height	600mm	880mm	800mm	800mm	920mm
离地间隙 Ground Clearance	170mm	270mm	270mm	300mm	270mm
整备质量 Net Weight	350kg	305kg	350kg	350kg	400kg
载重量 Max. Carrying Capacity	150kg	180kg	250kg	250kg	220kg
前轮胎规格 (含轮辋-mm) Tyre Front	22×8-10	AT24×8-12	AT25×8-8PR	25×8-12	AT25×8-8PR
前悬架 Tyres Front	双 A 臂独立悬架	双横臂独立悬架	双 A 臂独立悬架	双 A 臂独立悬架	双横臂独立悬架
后轮胎规格 (含轮辋-mm) Tyre Rear	22×10-10	AT24×10-12	AT25×10-8PR	25×10-12	AT25×10-8PR
前制动器 (含卡钳-mm) Type Front	液压盘式制动器Hydraulic disc brake				
后制动器 (含卡钳-mm) Type Rear	液压盘式制动器Hydraulic disc brake				
驱动方式 DRIVE WAY	2WD	4WD	4WD	4WD	4WD
转向系统 STEERING	/	/	EPS	EPS	EPS